

Fuji nabízí 1-, 2- a 3hlavá otloukací kladiva. Tyto nástroje se osvědčily jako velmi účinné při čištění silně oxidovaných povrchů, které se vyskytují na trupech lodí, mostech a zásobních nádržích.



FS-2A-1F

Model	Počet válců	Údery	Průměr pístu		Zdvih		Úhlová výška		Celková délka		Hmotnost		Spotřeba vzduchu (při zatížení)		Vstup vzduchu - rozměr závitů	
		Hz	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb	m³/min	ft³/min	BSP nebo NPT	BSP nebo NPT
FS-2A-1F	1	133	30	1 3/16	16	5/8	94	3 11/16	510(537)	20 5/64(21 9/64)	2.5	5.5	0.25	8.8	3/8	3/8

*Vzduchová hadice 9,5 mm (3/8").

Pěchovačky písku

Pěchovačky písku Fuji jsou výkonné, ale lehké nástroje se zdvihem v rozsahu od 50 do 127 mm. Pěchovačky písku Fuji jsou vynikající pro pěchování písku při odlévání ve slévárnách železných i neželezných kovů. Pro použití s nástroji s nepravidelným tvarem koncovky jsou k dispozici nerotační typy pěchovaček.



FR-18B-2F~25B-2F



FR-18L-2F~32-2F

Model	Údery	Pist Průměr		Zdvih		Průměr koncovky		Celková délka		Hmotnost		Spotřeba vzduchu (při zatížení)		Vstup vzduchu - roz. závitů	Vzduchová hadice - rozměr	
Blokovací páčka	Hz	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb	m³/min	ft³/min	BSP nebo NPT	mm	in
FR-18B-2F	30	18.0	45/64	50	1 31/32	41	1 5/8	280(383)	11 1/32(15 5/64)	1.5	3.3	0.40	14.1	1/4	9.5	3/8
FR-22B-2F	17	22.0	55/64	64	2 33/64	51	2 1/32	350(451)	13 25/32(17 3/4)	3.0	6.6	0.50	17.7	3/8	9.5	3/8
FR-25B-2F	13	25.4	1	83	3 17/64	67	2 41/64	506(597)	19 59/64(23 1/2)	5.5	12.1	0.70	24.7	3/8	12.7	1/2
FR-18L-2F	30	18.0	45/64	50	1 31/32	41	1 5/8	558(523)	21 31/32(20 19/32)	2.0	4.4	0.40	14.1	1/4	9.5	3/8
FR-22L-2F	17	22.0	55/64	64	2 33/64	51	2 1/32	633(600)	24 59/64(23 5/8)	3.3	7.2	0.50	17.7	1/4	9.5	3/8
FR-25L-2F	13	25.4	1	83	3 17/64	67	2 41/64	1,043(1,005)	41 1/16(39 9/16)	6.0	13.2	0.70	24.7	1/2	12.7	1/2
FR-32-2F	12	32.0	1 17/64	127	5	75	2 61/64	1,086(1,090)	42 3/4(42 29/32)	10.0	22.0	0.80	28.2	1/2	12.7	1/2