











Adaptéry

PŘÍPOJKY, ADAPTÉRY & ZÁSLEPKY

Široká řada hadicových přípojek; šroubení; redukcí; záslepek; adaptérů; a kulových ventilů pro maximální flexibilitu v nejrůznějších aplikacích.

Max. pracovní tlak 35 bar (508 PSI)

ADAPTÉRY	Číslo výr.	Připojení
Hadicové šroubení 	19 900 0211	R 1/8" - 5 mm (3/16")
	19 900 0212	R 1/8" - 6.3 mm (1/4")
	19 900 0221	R 1/4" - 5 mm (3/16")
	19 900 0222	R 1/4" - 6.3 mm (1/4")
	19 900 0223	R 1/4" - 8 mm (5/16")
	19 900 0224	R 1/4" - 10 mm (3/8")
	19 900 0225	R 1/4" - 13 mm (1/2")
	19 900 0232	R 3/8" - 6.3 mm (1/4")
	19 900 0233	R 3/8" - 8 mm (5/16")
	19 900 0234	R 3/8" - 10 mm (3/8")
	19 900 0235	R 3/8" - 13 mm (1/2")
	19 900 0242	R 1/2" - 6.3 mm (1/4")
	19 900 0243	R 1/2" - 8 mm (5/16")
	19 900 0244	R 1/2" - 10 mm (3/8")
	19 900 0245	R 1/2" - 13 mm (1/2")
	19 900 0246	R 1/2" - 16 mm (5/8")
	19 900 0247	R 1/2" - 19 mm (3/4")
	19 900 0254	R 3/4" - 10 mm (3/8")
	19 900 0255	R 3/4" - 13 mm (1/2")
	19 900 0256	R 3/4" - 16 mm (5/8")
	19 900 0257	R 3/4" - 19 mm (3/4")
Mezihadicová spojka 	19 900 0262	1/4" - 6.3 mm (1/4")
	19 900 0264	3/8" - 10 mm (3/8")
	19 900 0265	1/2" - 13 mm (1/2")
Dvojitě šroubení 	19 900 1210	G 1/8" - G 1/8"
	19 900 1211	G 1/4" - G 1/8"
	19 900 1212	G 1/4" - G 1/4"
	19 900 1214	G 1/4" - G 3/8"
	19 900 1215	G 1/4" - G 1/2"
	19 900 1220	G 3/8" - G 1/8"
	19 900 1224	G 3/8" - G 3/8"
	19 900 1225	G 3/8" - G 1/2"
	19 900 1227	G 3/8" - G 3/4"
	19 900 1229	G 1/2" - G 3/4"
	19 900 1235	G 1/2" - G 1/2"
	19 900 1249	G 3/4" - G 3/4"
Redukční šroubení dlouhé 	19 900 2201	G 1/8" - G 1/8"
	19 900 2202	G 1/8" - G 1/4"
	19 900 2204	G 1/8" - G 3/8"
	19 900 2212	G 1/4" - G 1/4"
	19 900 2214	G 1/4" - G 3/8"
	19 900 2224	G 3/8" - G 3/8"
	19 900 2225	G 3/8" - G 1/2"
	19 900 2235	G 1/2" - G 1/2"
	19 900 2237	G 1/2" - G 3/4"
Redukční šroubení krátké 	19 900 3211	G 1/4" - G 1/8"
	19 900 3221	G 3/8" - G 1/8"
	19 900 3222	G 3/8" - G 1/4"
	19 900 3232	G 1/2" - G 1/4"
	19 900 3234	G 1/2" - G 3/8"
	19 900 3244	G 3/4" - G 3/8"
	19 900 3245	G 3/4" - G 1/2"
Zátka 	19 900 4302	G 1/4"
	19 900 4304	G 3/8"
	19 900 4305	G 1/2"
	19 900 4307	G 3/4"

ADAPTÉRY	Číslo výr.	Připojení
T - kus 	Vnitřní/Vnitřní/Vnitřní	19 900 5302 G 1/4"
		19 900 5304 G 3/8"
		19 900 5305 G 1/2"
		19 900 5309 G 1"
		19 900 5322 G 1/4"
	Vnitřní/Vnější/Vnitřní	19 900 5324 G 3/8"
		19 900 5325 G 1/2"
	Vnitřní/Vnitřní/Vnější	19 900 5332 G 1/4"
		19 900 5334 G 3/8"
		19 900 5335 G 1/2"
L - kus 	Vnější/Vnější	19 900 5361 G 1/8"
		19 900 5362 G 1/4"
		19 900 5364 G 3/8"
		19 900 5365 G 1/2"
	Vnitřní/Vnitřní	19 900 5371 G 1/8"
		19 900 5372 G 1/4"
		19 900 5374 G 3/8"
		19 900 5375 G 1/2"
		19 900 5379 G 1"
	Vnější/Vnitřní	19 900 5382 G 1/4"
		19 900 5384 G 3/8"
		19 900 5385 G 1/2"
Y - kus 	Vnitřní/Vnitřní/Vnitřní	19 900 5916 G 1/4"
		19 900 5912 G 3/8"
		19 900 5902 G 1/2"
	Vnitřní/Vnější/Vnitřní	19 900 5920 G 1/4"
		19 900 5921 G 3/8"
X - kus 	Vnitřní/Vnitřní/Vnitřní/Vnitřní	19 900 5906 G 1/8"
		19 900 5905 G 1/4"
		19 900 5904 G 3/8"
	Vnější/Vnitřní/Vnitřní/Vnější	19 900 5903 G 1/2"
		19 900 5932 G 1/4"
		19 900 5934 G 3/8"
		19 900 5935 G 1/2"
Kulový ventil – malý 	Vnitřní/Vnitřní	19 900 9501 G 1/8"
	Max. pracovní tlak 10 barů (145 PSI)	19 900 9502 G 1/4"
Kulový ventil – velký 	Vnitřní/Vnitřní	19 900 9504 G 3/8"
	Max. pracovní tlak 30 barů (435 PSI)	19 900 9505 G 1/2"
		19 900 9507 G 3/4"
Ohebný kloub 	Vnitřní/Vnější	19 900 2622 G 1/4" - R 1/4"
	Vnější/Vsuvka	10 320 5183 G 1/4" - CEJN 320
Y - kus s rychlospojky 		10 310 5901 CEJN 310
		10 320 9200 CEJN 320

Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.