

Ofukovací pistole

SÉRIE 208

- Velká síla ofukování
- Snadno nastavitelný průtok
- Ergonomické, pohodlné ovládací prvky

Ofukovací pistole CEJN Série 208 je nabízena v různých provedeních včetně standardního plnopřetokového, verze Star-Tip se sníženou hlučností a tlakově regulované bezpečnostní verze. Podle požadavků konkrétních aplikací existuje řada trubic a koncovek.



Tato série obsahuje bezpečnostní výrobky.

Informace o dalších bezpečnostních výrobcích najdete na str. 67-74.

Technické údaje

Průtok vzduchu	500 l/min (18 CFM)*
Max. pracovní tlak	16 bar (232 PSI)*
Min. tlak roztržení	64 bar (928 PSI)
Připojení	1/4" vnitřní závit
Hmotnost	112 g (3.6 oz)*
Materiál	POM (tělo), mosaz (ventil, trubice)
Rozsah teplot	-20°C – +60°C (-4°F – +140°F)
* Verze se standardní trubicí 90 mm	

Star-Tip – Obsahuje šest samostatných výstupů, výsledkem je ztišení a splnění bezpečnostních standardů OSHA.



OFUKOVACÍ PISTOLE	Číslo výr.	Trubice	Připojení	Průtok vzduchu	Max. pracovní tlak
Ofukovací pistole s trubicí 90 mm 	11 208 0100	Pevná trubice	G 1/4"	500 l/min (18 CFM)	16 barů (232 PSI)
	11 208 0150	Pevná trubice	NPT 1/4"	500 l/min (18 CFM)	16 barů (232 PSI)
	11 208 0200	Vyměnitelná trubice	G 1/4"	500 l/min (18 CFM)	16 barů (232 PSI)
	11 208 0250	Vyměnitelná trubice	NPT 1/4"	500 l/min (18 CFM)	16 barů (232 PSI)
Ofukovací pistole s trubicí 90 mm, Star-Tip 	11 208 3100	Pevná trubice	G 1/4"	190 l/min (7 CFM)	16 barů (232 PSI)
	11 208 3150	Pevná trubice	NPT 1/4"	190 l/min (7 CFM)	16 barů (232 PSI)
	11 208 3200	Vyměnitelná trubice	G 1/4"	190 l/min (7 CFM)	16 barů (232 PSI)
	11 208 3250	Vyměnitelná trubice	NPT 1/4"	190 l/min (7 CFM)	16 barů (232 PSI)
Ofukovací pistole s regulátorem 	11 208 0300	Vyměnitelná trubice	G 1/4"	250 l/min (9 CFM)	8 barů (116 PSI)
	11 208 0350	Vyměnitelná trubice	NPT 1/4"	250 l/min (9 CFM)	8 barů (116 PSI)
Základní ofukovací pistole pro použití s prodlužovacími trubicemi 	11 208 0000	G 1/4"			
	11 208 0050	NPT 1/4"			

Hladina hluku při vstupním tlaku 6 barů (87 PSI): 79 dBA

Max. výstupní tlak při zaslepení: 2 bar (29 PSI)

Průtoková kapacita je měřena při vstupním tlaku 6 barů (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.

Příslušenství

HYMĚNITELNÉ



Všechny výrobky označené symbolem "OK" odpovídají předpisu OSHA Instruction STD 1-13.1: "...při zaslepení nesmí statický tlak na hlavním ústí přesáhnout 30 PSI [2 bar]."



Všechny výrobky označené symbolem "ucho" mají hladinu hluku nižší než 85 dB(A) a splňují směrnici EU Machine Directive §1.5.8. týkající se požadavků na snižování hluku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Číslo výr.
Gumová tryska Nasazuje se přímo na trubici. Při práci s citlivými povrchy. Vhodná pro tlakování, například při vyhledávání úniků nebo testování válců. Tryska se dodává ve třech velikostech, jednotlivě a jako sada.	Ø 14 mm (1/2") 11 208 9956 Ø 25 mm (1") 11 208 9957 Ø 35 mm (1 1/3") 11 208 9958 sada 3 kusy 11 208 9960
Gumová tryska Nasazuje se přímo na závit na těle ofukovací pistole. Pro použití při nedostatku místa a požadavku na dynamičtější trysku a utěsnění ústí.	11 208 9964
Venturiho tryska Nasazuje se přímo na trubici. Pro dosažení mimořádně vysokého průtoku přisává okolní vzduch. Průtok vzduchu se zvýší o 100%. Hodí se pro ofukování lehkých úlomků dřeva, při zaslepení trubice odkloní směr vzduchu a sníží výstupní tlak pod 2 bary (29 PSI).	11 208 9963
	OK
Tryska bypass Nasazuje se přímo na trubici. Při zaslepení je tlak uvolněn (nebo odkloněn) postranními výstupy a maximální výstupní tlak se tak sníží pod 2 bary (29 PSI).	11 208 9961
	OK
Clonová tryska Nasazuje se přímo na trubici. Vytváří ochrannou vzduchovou clonu, vhodnou pro ofukování lehkých úlomků dřeva nebo kapalin, a při zaslepení odklání vzduch a snižuje výstupní tlak pod 2 bary (29 PSI).	11 208 9954
	OK
Ochranný štít Nasazuje se přímo na trubici. Chrání obsluhu proti odletujícím úlomkům. Lze umístit kdekoli na trubici. Pouzdro z nitrilu pro snadné připevnění. Průměr průhledného štítu: 100 mm (4")	11 208 9955

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Číslo výr.
Tlumič Nasazuje se přímo na trubici. Účinně snižuje hluk, je-li požadována nízká hlučnost. Hladina hluku: 82 dB(A).	11 208 9962
	OK Ear
Tlumící tryska Nasazuje se přímo na závit na těle ofukovací pistole. Pro použití při nedostatku místa.	11 208 9965
	OK Ear
Trubice: 90 mm (4") Nasazuje se přímo na závit na těle ofukovací pistole.	Normální 11 208 0215
Průtok vzduchu: Normální - 500 l/min (18 CFM). Star-Tip* - 190 l/min (7 CFM).	Star-Tip* 11 208 3215
	*OK *Ear
Regulační trubice: 90 mm (4") Nasazuje se přímo na závit na těle ofukovací pistole. Při zablokování trubice nebo jejím zaslepení snižuje výstupní tlak na bezpečnou úroveň.	11 208 0216
	OK
Prodlužovací trubice: 300/500 mm (12"/20") Nasazuje se přímo na závit na těle ofukovací pistole. Zpřístupňuje obtížně dostupná místa. Průtok vzduchu: 380 l/min (13 CFM)	300 mm (12") 11 208 0219 500 mm (20") 11 208 0220
Prodlužovací trubice Star-Tip: 300/500 mm (12"/20") Nasazuje se přímo na závit na těle ofukovací pistole. Zpřístupňuje obtížně dostupná místa spolu s tlumením a vlastnostmi požadovanými OSHA. Průtok vzduchu: 180 l/min (6 CFM)	300 mm (12") 11 208 3219 500 mm (20") 11 208 3220
	OK Ear
Pružná prodlužovací trubice: 400 mm (16") Nasazuje se přímo na závit na těle ofukovací pistole. Lze ji ohnout a nastavit pro konkrétní úkoly v obtížně přístupných místech. Pružná potažená měděná trubice 6 mm (1/4"). Průtok vzduchu: 120 l/min (4 CFM)	11 208 0222
	Ear

