

Optimální manipulace pro tu nejlepší kvalitu povrchu.



Brusky za mokra L 12-3 100 WET, LE 12-3 100 WET a FLEX Dia-Jet diamantové brusné kotouče na suchý zip se optimálně hodí na leštění hran. Přívod vody byl přemístěn na spodní stranu stroje. Nyní je možné stroj vždy vést bezpečně a precizně. Je vidět na opravávaný materiál. Díky vysokému otáčivému momentu pracují brusky za mokra prakticky za všech okolností.



Vynikající manipulace a volné držadlo umožňují přesné a precizní opracování hran.




Vertikální práce se díky ergonomicky tvarovanému držadlu ulehčuje. Stroj je nutno vždy bezpečně držet.



LE 12-3 100 WET

1150 W - bruska na kámen za mokra, 115 mm

- Silný 1150 W motor
- VR-čtyřnásobná celovlnná elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček
- Vysoký otáčivý moment pro maximální výkon odběru a co nejlepší kvalitu povrchu
- Práškově vrstvené a lakované pole magnetu pro delší životnost, díky větší ochraně proti opotřebení a abrazivnímu prachu
- Kryt s držadlem pro příjemnou manipulaci a precizní vedení
- Třmenová rukojeť: bezpečně při držení rovněž při vertikální práci
- Nový přívod vody a regulace je polohována pod krytem, tím možnost jednoduché manipulace a přesného dávkování. Vzniká volný prostor pro držení přímo nad brousícím talířem
- 2 m speciální hadice: nepotřebuje žádné další jištění hadice. Zvyšuje flexibilitu, redukuje hmotnost a zabraňuje poranění, způsobených sponami na hadici
- Rychlospojka z mosazi: pro hadici na vodu 1/2"
- Aretace vřetena
- Tento stroj je dodavatelný také na 110 V



Dodavatelné s PRCD-osobním ochranným spínačem (integrován v kabelu) nebo s konturovým spínačem (pro provoz s dělicím transformátorem FLEX TT 2000).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. Ø brusného tělesa	115 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1200-3700 ot/min
Příkon	1150 W
Výkon	700 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměr (d x v)	340 x 140 mm
Přípojka hadice s rychlospojku	2 m
Hmotnost	2,4 kg

Typ	Obj. č.
LE 12-3 100 WET, konturová zástrčka	368.660
LE 12-3 100 WET, PRCD	378.461

Obsah dodávky:
1 rámová rukojeť
1 držák kabelu na suchý zip

! Příslušenství strana 215 a 221



L 12-3 100 WET

1150 W - bruska na kámen za mokra, 115 mm

- Silný 1150 W motor
- FR-trojnásobná celovlnná elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení
- Vysoký otáčivý moment pro maximální výkon odběru a co nejlepší kvalitu povrchu
- Práškově vrstvené a lakované pole magnetu pro delší životnost, díky větší ochraně proti opotřebení a abrazivnímu prachu
- Kryt s držadlem pro příjemnou manipulaci a precizní vedení
- Třmenová rukojeť: bezpečně při držení rovněž při vertikální práci
- Nový přívod vody a regulace je polohována pod krytem, tím možnost jednoduché manipulace a přesného dávkování. Vzniká volný prostor pro držení přímo nad brousícím talířem
- 2 m speciální hadice: nepotřebuje žádné další jištění hadice. Zvyšuje flexibilitu, redukuje hmotnost a zabraňuje poranění, způsobených sponami na hadici
- Rychlospojka z mosazi: pro hadici na vodu 1/2"
- Aretace vřetena
- Tento stroj je dodavatelný také na 110 V



Dodavatelné s PRCD-osobním ochranným spínačem (integrován v kabelu) nebo s konturovým spínačem (pro provoz s dělicím transformátorem FLEX TT 2000).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. Ø brusného tělesa	115 mm
Otáčky při chodu naprázdno	3700 ot/min
Příkon	1150 W
Výkon	700 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměr (d x v)	340 x 140 mm
Přípojka hadice s rychlospojku	2 m
Hmotnost	2,4 kg

Typ	Obj. č.
L 12-3 100 WET, konturová zástrčka	375.675
L 12-3 100 WET, PRCD	378.488

Obsah dodávky:
1 rámová rukojeť
1 držák kabelu na suchý zip

! Příslušenství strana 215 a 221



LW 802 VR

1800 wattová bruska za mokra na kámen se zástrčkou pro dělicí trafo, 130 mm

- VR-čtyřnásobná celovlnná elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček
- Centrální přívod vody skrz pohonnou hřídel: pro broušení žuly a mramoru za mokra
- Rychlospojka z mosazi: pro hadici na vodu 1/2"
- Konturová zástrčka: možno zasunout pouze do dělicího trafo. Provoz z bezpečnostních důvodů pouze pomocí dělicího trafo FLEX TT 2000
- Upnutí nástroje: M 14
- Tento stroj je dodavatelný také na 110 V



TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. Ø brusného tělesa	130 mm
Otáčky při chodu naprázdno	800-2400 ot/min
Příkon	1800 W
Výkon	1200 W
Hmotnost	4,3 kg

Typ	Obj. č.
LW 802 VR	258.597

Obsah dodávky:
1 rámová rukojeť
1 jednostranný otevřený klíč,
vel. 17


! Příslušenství strana 215



LW 1202/LW 1202 S

1600 wattová bruska za mokra na kámen, 130 mm

- Centrální přívod vody skrz pohonnou hřídel: pro broušení žuly a mramoru za mokra
- Rychlospojka z mosazi: pro hadici na vodu 1/2"
- Kovový kompozitní kryt pro optimální odvádění tepla
- Upnutí nástroje: M 14
- Tento stroj je dodavatelný také na 110 V



Dodavatelné s PRCD-osobním ochranným spínačem (integrovaný v kabelu) nebo s konturovým spínačem (pro provoz s dělicím transformátorem FLEX TT 2000).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. Ø brusného tělesa	130 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1750 ot/min
Příkon	1600 W
Výkon	1040 W
Hmotnost	5,1 kg

Typ	Obj. č.
LW 1202, konturová zástrčka	276.375
LW 1202 S, PRCD	289.000

Obsah dodávky:
1 rámová rukojeť
1 jednostranný otevřený klíč,
vel. 17

! Příslušenství strana 215



LWW 2106 VR

Hranová fréзка s 2200 W na žulu s PRCD ochranným spínačem

- VR-čtyřnásobná celovlnná elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček
- Centrální přívod vody skrz pohonnou hřídel: pro broušení žuly a mramoru za mokra
- Hliníkový vodící vozík: se silonovými kuličkami pro lehké vedení, ochrana proti korozi
- Osobní ochranný spínač PRCD: integrován v kabelu
- Rychlospojka z mosazi: pro hadici na vodu 1/2"
- Kovový kompozitní kryt pro optimální odvádění tepla
- Příručka pro nástroje: G 1/2"
- Ideální pro profilování žulových desek



TECHNICKÉ ÚDAJE

Otáčky při chodu naprázdno	1800-5500 ot/min
Pro tloušťku desky	20-40 mm
Příkon	2200 W
Výkon	1540 W
Hmotnost	13,7 kg

Typ	Obj. č.
LWW 2106 VR	253.705

Obsah dodávky:
1 klíč šestihran SW 8
1 jednostranný otevřený klíč,
vel. 32
1 ochrana proti střikání

! Příslušenství strana 215



WD 10

Tlaková nádrž na vodu 10 l

- Pracovní tlak 6 bar
- Ideální pro mobilní použití
- Je možné ji použít pro všechny stroje s rychlospojkou pro 1/2" vodní hadici



TECHNICKÉ ÚDAJE

Kapacita	10 l
Hmotnost	4,5 kg

Typ	Obj. č.
WD 10	251.622

Obsah dodávky:
tlaková hadice 4 m

! Příslušenství strana 215



TT 2000

Dělicí trafo

- S konturovou zásuvkou pro konturové zástrčky FLEX-strojů. Uzemnění v poloze 12 hod.
- Včetně pevně zabudované zásuvky bez ochranného kontaktu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. výkon do 45 min nepřetržitého provozu	2000 VA
Rozměry (d x š x v)	200 x 200 x 270 mm
Primární napětí	230 V
Sekundární napětí	230 V
Hmotnost	15,8 kg

Typ	Obj. č.
TT 2000	373.370

Příslušenství pro broušení za mokra

Gumová spojka



Pro všechna využití, kde je třeba měkký brus. Přizpůsobí se povrchu opracovávaného materiálu pomocí flexibilního snímacího talíře na suchý zip. Našroubuje se jako mezikus mezi koncovku stroje M14 a snímací talíř na suchý zip.

	ks/bal.	Objednávkové číslo
	1	240.338

Talíř na suchý zip, měkký



Pro bezpečné upnutí diamantového kotouče na suchý zip. Koncovka M14.

Rozměr v mm	ks/bal.	Objednávkové číslo
100 Ø	1	253.814

Dia-Jet-kotouče na suchý zip za mokra (jednotlivě)



Na broušení a leštění. Vhodné pro umělý kámen, přírodní kámen, jemné kamenivo a keramiku. Výkon broušení diamantových kotoučů je vyšší než u konvenčního brusiva, dosahují dlouhé životnosti a mají vysoké mechanické zatížení.

Rozměr v mm	Zrnitost	Barva	ks/bal.	Objednávkové číslo
100 Ø	K 60	tmavě zelený	1	253.815
100 Ø	K 100	modrý	1	253.816
100 Ø	K 200	světle zelený	1	253.817
100 Ø	K 400	žlutý	1	253.818
100 Ø	K 800	oranžový	1	253.819
100 Ø	K 1500	červený	1	253.820
100 Ø	K 3000	hnědý	1	253.821
100 Ø	K 10000	černý	1	253.822

Dia-Jet-kotouče za mokra v sadě



V sadě s 5 zrnitostmi. Na broušení a leštění.

Rozměr v mm	Zrnitost	ks/bal.	Objednávkové číslo
100 Ø	K 100 - 1500	5	253.823

Upínací talíř



Pro brusné kotouče s rychlospojku. Závít M14.

Rozměr v mm	ks/bal.	Objednávkové číslo
100 Ø	1	126.098

Brusné kotouče



Pro rychlospojku z umělé hmoty pro snímací talíř, obj. č. 126.098

Rozměr v mm	Zrnitost	ks/bal.	Objednávkové číslo
100 Ø	F 30	1	126.144
100 Ø	F 60	1	126.152
100 Ø	F 120	1	126.160



BHW 1549 VR

Vrtačka pro slepé díry s integrovaným přívodem vody, s PRCD ochranným spínačem

- VR-trojnásobná elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček pomocí stavěcího kolečka
- Rychlospojka z mosazi: pro hadici na vodu 1/2"
- Optimální chlazení diamantových vrtáků díky integrovanému přívodu vody skrz pohonnou hřídel
- Pro ruční provoz nebo použití v našich vrtacích stojanech BD 6 nebo BD 18
- Použitelné také pomocí FLEX vodní tlakové nádoby
- Osobní ochranný spínač PRCD: integrovaný v kabelu
- Tento stroj je dodavatelný také na 110 V



TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Otáčky při zatížení	3000-9000 ot/min
Otáčky při chodu naprázdno	3500-10000 ot/min
Upnutí nástroje	M 14
Ø diamantového vrtáku	5-10 mm
Hmotnost	3,3 kg

Obsah dodávky:

- 1 rámová rukojeť
- 1 jednostranný otevřený klíč, vel. 17
- 1 ochrana proti stříkající vodě
- 1 kovový přenosný kufřík

Typ	Obj. č.
BHW 1549 VR	299.197


! Příslušenství strana 218



BED 18

Kolíková vrtací jednotka s integrovaným přívodem vody

- VR-trojnásobná elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček pomocí stavěcího kolečka
- Přísavka k fixaci na hladkém povrchu
- Bodově přesné navrtání díky přesnému polohování pomocí nitkového kříže možné
- Rychlospojka z mosazi: pro hadici na vodu 1/2"
- Adaptér pro odsávání
- Ideální pro tvrdé materiály, vystavené nebezpečí zlomení tak jako dlaždice z jemného kameniva, betonu, kamene a zdiva
- Při vysávání šlemu z vrtání pomocí FLEX-průmyslového vysavače se vytváří přidavně další podtlak pro vakuové zafixování vrtacího stojanu
- Integrovaný přívod vody přímo skrz hnací hřídel
- Osobní ochranný spínač PRCD: integrovaný v kabelu



TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Otáčky při chodu naprázdno	3500-10000 ot/min
Upnutí nástroje	M 14
Ø diamantového vrtáku	6-14 mm
Hmotnost	4,1 kg

Obsah dodávky:

- 1 přísavka
- 1 rámová rukojeť
- 1 vrtací stojan s vodícími sloupky, BD 18
- 1 přípojka sací hadice
- 1 brousek
- 1 kovový přenosný kufřík

Typ	Obj. č.
BED 18	290.300


! Příslušenství strana 218



BED 55

Jednotka jádrového vrtání s integrovaným přívodem vody se spínačem PRCD

- VR-trojnásobná elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček pomocí stavěcího kolečka
- Vrtací stojan: s přesným vedením sloupků, vrtací zdvih do 300 mm
- Sběrač vody s přísavkou: k zachycování vody
- Bezpečnostní prokluzová spojka: chrání při blokování vrtací korunky
- Rychlospojka z mosazi: pro hadici na vodu 1/2"
- Stabilní vrtací stojan s postranní opěrou a dlouhým posunem
- Díky vychýlení posuvné jednotky se dosahuje do rohů a výklenků u zábradlí, pomníků a koupelen
- Integrovaný přívod vody přímo skrz hnací hřídel
- Osobní ochranný spínač PRCD: integrován v kabelu
- Tento stroj je dodavatelný také na 110 V



TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Otáčky při zatížení, 1. /2. /3. stupeň	350-1000/ 800-2300/ 1600-4600 ot/min
Upnutí nástroje	G 1/2"
Ø diamantové vrtací korunky	12-85 mm
Základna stojanu	420 x 120 mm
Hmotnost (kompletní jednotka)	17,2 kg

Typ	Obj. č.
BED 55	257.081

Obsah dodávky:
vodní sběrný kroužek do asi
50 mm Ø
vrtací stojan BD 05



BED 69

Jednotka jádrového vrtání pro vrtání do hran u fasád-ních desek se spínačem PRCD

- VR-trojnásobná elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček pomocí stavěcího kolečka
- Svěrací zařízení: pro tloušťky panelů od 20 do 50 mm, se 2 nastavitelnými zarážkami (60/60 cm)
- Integrovaný přívod vody přímo skrz hnací hřídel
- Vrtací jednotka pracuje bez krutu a přesně do pravého úhlu
- Rychlospojka z mosazi: pro hadici na vodu 1/2"
- Osobní ochranný spínač PRCD: integrován v kabelu



TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Otáčky při chodu naprázdno	3500-10000 ot/min
Upnutí nástroje	M 14
Ø diamantové vrtací korunky	5-14 mm
Hmotnost (kompletní jednotka)	15,5 kg

Typ	Obj. č.
BED 69	254.175


Obsah dodávky:
vrtací stojan BD 06



BHW 812 VV

Příruční vrtací stroj pro jádrové vrtání za mokra s PRCD ochranným spínačem

- VV-pětinasobná elektronika: s udržováním konstantního počtu otáček, pozvolným rozběhem s regulací, ochranou proti přetížení, kontrolou teploty a předvolbou otáček
- Přídavná dlouhá rukojeť: otočná v západkových stupních, s pojistkou proti přetočení, pro příjem velkých otáčivých momentů během ručního provozu
- Bezpečnostní prokluzová spojka: chrání při blokování vrtací korunky
- Upínací krček: průměr 53 mm, vhodný pro použití ve stojanu vrtáčky
- Rychlospojka z mosazi: pro hadici na vodu 1/2"
- Integrovaný přívod vody přímo skrz hnací hřídel
- Osobní ochranný spínač PRCD: integrován v kabelu
- Díky mechanickému 2-stupňovému pohonu a variabilnímu, elektrickému nastavení otáček, optimální otáčky pro velký rozsah průměrů
- Vhodné pro vrtání do betonu bez rázů, vytváření krabic rozdělovačů, zásuvek a průlomů
- Ideální také na přesné vrtání při fixování kotev na velkou zátěž



TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon	1800 W
Výkon	1200 W
Otáčky při zatížení, 1. /2. stupeň	0-1000/ 0-3800 ot/min
Upnutí nástroje	G 1/2"
Ø upínacího krčku	53 mm
Max. Ø vrtání v betonu	85 mm
Max. Ø vrtání zdivo	185 mm
Hmotnost	4,7 kg

Typ	Obj. č.
BHW 812 VV	277.940

Obsah dodávky:

- 1 rukojeť
- 1 jednostranný otevřený klíč, vel. 22
- 1 jednostranný otevřený klíč, vel. 32
- 1 kapsa na klíč
- 1 hloubkový doraz vrtání
- 1 upínací objímka se západkovými stupni a navrtávací pomůckou
- 1 přenosný kufřík z plastu

Vrtání za mokra

Diamantový vrták dutých děr



Vrtáky na duté díry jsou vhodné pro použití na strojích s integrovaným přívodem vody a závitem hřídele M14. Vrtání bez vibrací do dlaždic (všechny tvrdosti), jemného kameniva (do tvrdosti 5), přírodního kamene, žuly.

Označení	Průměr v mm	Délka v mm	ks/ bal.	Objednávkové číslo
DD-WET D5x30 M14	5	30	1	386.359
DD-WET D6x30 M14	6	30	1	386.367
DD-WET D8x30 M14	8	30	1	386.375
DD-WET D10x30 M14	10	30	1	386.383

Diamantový jádrový vrták



M 14, za mokra, na přírodní kámen a jemné kameninové dlaždice.

D v mm	T v mm	L v mm	ks/ bal.	Objednávkové číslo
6 Ø	58	88	1	315.052
8 Ø	73	103	1	315.060
10 Ø	88	118	1	315.079
12 Ø	98	128	1	315.087
14 Ø	113	143	1	315.095

Příslušenství pro BED 18

Odsávací hadice



Odsávací hadice, sestávající z: 1 sací hadice (255.505) a 1 přípojky sací hadice (255.507).

ks/ bal.	Objednávkové číslo
1	255.506

Sací hadice



ks/ bal.	Objednávkové číslo
1	255.505

Přípojka sací hadice



ks/ bal.	Objednávkové číslo
1	255.507



LST 803 VR

Štokovací stroj na schody a plochy

- VR-trojnásobná celovlnná elektronika: s předvolbou otáček a udržováním konstantních otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení
- Pracovní šířka přestavitelná: v 7 stupních z cca 55 mm až po cca 130 mm
- Zarážka: plynule nastavitelná pro přesnou práci podél hrany kamene
- Odsávání prachu: pro použití také v obytných budovách
- Stroj, osazený 80 agresivními tvrdokovovými špičkami provádí zdrcňovací práce rychle a precizně
- Stroj se dobře drží v ruce a vede se dobře díky krytu a držadlu
- Rotující hlava nástroje je uložena v gumě, tím se redukuje hluk, vibrace a životnost pohonu se zvyšuje



LST 1503 VR

Štokovací stroj na schodiště

- VR-trojnásobná celovlnná elektronika: s předvolbou otáček a udržováním konstantních otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení
- Pracovní šířka nastavitelná: ve 3 stupních cca 40 mm až po cca 92 mm
- Zarážka: plynule nastavitelná pro přesnou práci podél hrany kamene
- Odsávání prachu: pro použití také v obytných budovách
- Stroj, osazený 60 agresivními tvrdokovovými špičkami provádí zdrcňovací práce rychle a precizně
- Rotující hlava nástroje je uložena v gumě, tím se redukuje hluk, vibrace a životnost pohonu se zvyšuje
- Držadlový kryt přímo nad nástrojem umožňuje precizní vedení stroje



TECHNICKÉ ÚDAJE

Otáčky při chodu naprázdno 800-2400 ot/min

Příkon 1800 W

Výkon 1200 W

Pracovní šířka 55-130 mm


Hmotnost 7,2 kg

Typ Obj. č.

LST 803 VR 259.639

Obsah dodávky:

- 1 zarážka kompletní
- 1 nástroj ze slinutého karbidu kompletní 140 Ø
- 1 imbusový klíč, vel. 5
- 1 klíč pro matice s čelními otvory
- 1 odsávací adaptér
- 1 prodloužení hadice



TECHNICKÉ ÚDAJE

Otáčky při chodu naprázdno 800-2400 ot/min

Příkon 1200 W

Výkon 700 W

Pracovní šířka 40-92 mm

Hmotnost 5,9 kg

Typ Obj. č.

LST 1503 VR 259.229

Obsah dodávky:

- 1 zarážka kompletní
- 1 nástroj ze slinutého karbidu kompletní 100 Ø
- 1 imbusový klíč, vel. 5
- 1 klíč pro matice s čelními otvory
- 1 odsávací adaptér
- 1 prodloužení hadice



LG 1704 VR

1500 W bruska pro velkou zátěž při broušení, 178 mm

- Motor: vysoce zatížitelný, s širokým polem působnosti a vysokým výkonem
- VR-trojnásobná celovlnná elektronika: s předvolbou otáček a udržováním konstantních otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení
- Aretace vřetena: k usnadnění výměny kotoučů
- Ideální pro nízko- a středněotáčkové použití pomocí různých brusných nástrojů
- Držadlový kryt přímo nad nástrojem umožňuje precizní vedení stroje



TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. Ø brusného tělesa	178 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1400-4200 ot/min
Příkon	1500 W
Výkon	1000 W
Hmotnost	2,7 kg

Typ	Obj. č.
LG 1704 VR	293.768

Obsah dodávky:
1 postranní rukojeť

! Příslušenství strana 221



LK 602 VR

Leštička s držadlovým krytem pro opracování přírodních kamene

- VR-elektronika: pomocí konstantního udržování otáček prostřednictvím tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček
- Integrované přesměrování vzduchu: chrání před přímým prouděním vzduchu
- Vysoce zatížitelná díky perfektnímu chlazení
- Držadlový kryt z umělé hmoty, pro pohodlné vedení přístroje
- Držadlový kryt: snímatelný
- Podložka na odkládání: pro bezpečné odložení
- Aretace vřetene: pro lehkou výměnu nástrojů
- Ideální pro čištění, konzervaci, leštění a údržbu přírodních kamenů



TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. Ø leštícího nástroje	220 mm
Max. Ø podpěrného kotouče	175 mm
Otáčky při chodu naprázdno	800-2400 ot/min
Příkon	1500 W
Výkon	1000 W
Upnutí nástroje	M 14
Hmotnost	3,5 kg

Typ	Obj. č.
LK 602 VR	258.580

Obsah dodávky:
1 postranní rukojeť

! Příslušenství strana 221

Příslušenství pro LST 803 VR, LST 1503 VR

Náhradní tvrdokovová kolečka

pro LST 1503 VR

ks/ bal.	Objednávkové číslo
6	259.833

pro LST 803 VR

ks/ bal.	Objednávkové číslo
8	259.834

Náhradní stojan, ložiska se 2 tvrdokovovými kolečky

pro LST 1503 VR a LST 803 VR

ks/ bal.	Objednávkové číslo
1	260.576

Příslušenství pro broušení za sucha

Gumová spojka



Pro všechna využití, kde je třeba měkký brus. Přizpůsobí se povrchu opracovávaného materiálu pomocí flexibilního snímacího talíře na suchý zip. Našroubuje se jako mezikus mezi koncovku stroje M14 a snímací talíř na suchý zip.

ks/ bal.	Objednávkové číslo
1	240.338

Talíř na suchý zip, měkký



Pro bezpečné upnutí diamantového kotouče na suchý zip. Koncovka M14.

Rozměr v mm	ks/ bal.	Objednávkové číslo
100 Ø	1	253.814

Brusný talíř na suchý zip Ø 115, Bowl



Brusný talíř se suchým zipem Bowl pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu. 12 mm buněčného kaučuku slouží jako tlumící prvek pro rovnoměrné rozdělení tlaku.

Rozměr v mm	ks/ bal.	Objednávkové číslo
115 Ø	1	366.609

Diamantová brousící houbička



Pro použití s brusným talířem na suchý zip průměru 115 mm. Brusné houbičky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetů, obložení, soch, soch, soch, soch.

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks/ bal.	Objednávkové číslo
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278

Ochranné kryty pro řezání

Ochranný kryt vel. 125



S vodícími saněmi a s odsávací hubicí 32 mm Ø pro řezací kotouče Ø 125 mm, pro přírubu bez drážky.

Rozměr v mm	ks/ bal.	Objednávkové číslo
125 Ø	1	254.797



S vodícími saněmi a nástavcem na odsávání o průměru 32 mm pro řezací kotouč s průměrem 125 mm, pro přírubu s drážkou.

Rozměr v mm	ks/ bal.	Objednávkové číslo
125 Ø	1	283.533

Ochranný kryt vel. 230



Pro řezání tahem a tlakem s odsáváním prachu a přestavitelnou opěrou, odsávací hubicí s vnějším Ø 32 mm Ø, s upínacím krčkem 62 mm, hloubkou řezu max. 65 mm.

Rozměr v mm	ks/ bal.	Objednávkové číslo
230 Ø	1	252.963



CS 60 WET. Diamantová řezačka na kámen pro řezání za mokra.

CS 60 WET je další ve vývojové řadě po osvědčené CSW 4161. Pomocí CS 60 WET je možno nejenom čistě a precizně řezat, ale také provádět perfektní řezy v úkosu v rozsahu 0–45°. Kromě toho disponuje nastavením hloubky řezu v rozsahu 0–60 mm (s vodící lištou 0–54 mm) a proto je optimální pro provedení drážek na odvod vody u parapetů nebo schodišťových stupnic. CS 60 WET je ideálním strojem pro přesné řezy do přírodního a umělého kamene pro kameníky, firmy, zabývající se sestavováním kuchyní a obchodů a pokladače dlaždic, tak jako pro oblast zahradní a krajinné architektury.



Silný a stabilní 1400 wattový motor s vysokým točivým momentem. Ochrana motoru z gumy zabrání přímému nasátí stříkající vody a chrání tím motor.



Kryt motoru, ochranný kryt, tak jako vodící deska jsou vysoce hodnotné tlakové odlitky s přidavkem hořčíku. Ideální pro náročné nasazení v oblasti realizace zahradní a krajinné architektury.




V kabelu integrovaný osobní ochranný spínač (PRCD) pro bezpečnou práci.



Přední úchyt pro ruku znamená ještě přesnější vedení stroje.



Jednoduchá výměna nástrojů díky vestavěnému zastavení hřídele.



Rychlospojka z mosazi pro jednoduché připojení na hadici na vodu.



Označení řezu na vodícím stole na 0°/30°/45° pro rychlou orientaci



Speciální přívod vody pro optimální chlazení diamantového nástroje.



Paralelní zarážka s vodící hranou montovaná směrem nahoru, zvětšuje styčnou plochu řezacího stolu. Pomocí vodící hrany, která je namontovaná směrem dolů, dochází k umožnění paralelního řezu vzhledem ke hraně materiálu.



Hloubka řezu je nastavitelná plynule a bez nástrojů. Ideální ve spojení s vodící lištou pro vytváření drážek na odvod vody.



Uvedená škála umožňuje lehké a přesné nastavení úhlu od 0–45°.



*Ergonomicky tvarované držadlo s vy-
pínačem a aretací pro trvalý provoz.*

Extrémně dobrý řez. Pro ty nejlepší výsledky.



Extrémně robustní a spolehlivá CS 60 WET je ideální pro opracování parapetů, pracovních desek, fasádových desek, desek z umělého kamene, sanaci spár v oblasti podlah.



Dlouhé řezy se nechají udělat pomocí CS 60 WET a pomocí vhodné vodící lišty



Oproti těžkým stacionárním strojům přesvědčí CS 60 WET svou jednoduchou manipulací.



Maximální flexibilita. Pokud není k dispozici žádný vhodný přívod vody, pak je FLEX vodní tlaková nádoba WD 10 ideální náhradou.



CS 60 WET je ideální, ve spojení s prodlužovací lištou, pro vytváření drážek na odvod vody v oblasti výroby parapetů nebo koruny zdíva.



Pomocí paralelní zářezky, která je součástí dodávky, je možné i bez vodící lišty provádět přesné řezy.



Pomocí precizní a stranově měnitelné paralelní zářezky je možné pomocí CS 60 WET provádět také negativní řezy úkosů.

Diamantová řezačka na řezy v pokosu.



Pomocí FLEX diamantové řezačky na kámen CS 60 WET je možné nejenom řezat čistě a precizně, ale také provádět perfektní řezy úkosů v rozsahu od 0-45°.



Pomocí vodící lišty, která je dodávána jako příslušenství, je možné čistě a přesně řezat zakončení hran v oblasti podlah.



Plynulé nastavení hloubky řezu od 0-60 mm (s vodící lištou 0-54 mm) je vhodné především pro umístění dilatačních spár.



CS 60 WET

Diamantová řezačka na řezání za mokra, řezy v pokosu do 45 °, se spínačem PRCD

- Vysoce výkonný motor: extra silný pro řezání kamene a frézování spár
- Plynulé nastavení hloubky řezu od 0-60 mm, s vodící lištou do 54 mm. Při řezu v pokosu od 0-44 mm s vodící lištou do 38 mm
- Plynulé nastavení úhlu pro řezy v pokosu od 0-45°
- Označení řezu na vodícím stole na 0°/30°/45° pro rychlou orientaci
- Vysoce hodnotný ochranný kryt a vodící deska z tlakového odlitku s magnéziem
- Gumová ochrana motoru zabraňuje přímému nasávání stříkající vody
- Přívod vody: pro účinné chlazení diamantového nástroje
- Rychlospojka z mosazi: pro hadici na vodu 1/2"
- Osobní ochranný spínač PRCD: integrován v kabelu
- Ideálně vhodné pro vytváření drážek na vodu do parapetů nebo schodišťových stupňů. Pro opracování pracovních desek, fasádových desek, terasových desek v zahradách, na terasách. Pro sanaci spár v oblasti podlah
- Aretace vřetena



TECHNICKÉ ÚDAJE

Diamantový řezací kotouč d /
příruba (vnitřní-průměr) **170 / 22,2 mm**

Hloubka řezu / s vodícími
saněmi **60 / 54 mm**

Řezy v pokosu **0-45°**

Hloubka řezu při řezu do
pokosu **5-44 mm**

Hloubka řezu řez v pokosu
s vodící lištou **0-38 mm**

Otáčky při chodu naprázdno **6200 ot/min**

Příkon **1400 W**

Výkon **840 W**

Hmotnost **4,5 kg**

Typ **Obj. č.**

CS 60 WET **374.016**

Obsah dodávky:

- 1 diamantový řezací kotouč se segmentovým okrajem
- 1 klíč pro výměnu pilových plátek
- 1 rovnoběžná zarážka
- 1 umělohmotný kontejner
- 1 vložka do kufru